

## Chwytnak sortujący SGR 20

1,8-2,5 t



### ZASTOSOWANIE



Rurociągi i rowy



Roboty drogowe



Sortowanie



Prace miejskie



Landscaping

### SPECYFIKACJA

Kompatybilność sprzętu 1,8-2,5 ton

Waga 196 kg

Ciśnienie robocze 180 bar

Przepływ oleju 25 l/min

Ciśnienie robocze obrotu 50 bar

Przepływ oleju obrotu 15 l/min



Wykonany w całości ze stali Hardox, chwytnak z rotatorem **SGR 20** do koparki jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom. Idealnie sprawdzi się w przenoszeniu skał, kamieni i gruzu, układaniu rur czy sortowaniu materiałów rozbiórkowych. Konstrukcja chwytaka zakłada maksymalizację rozwarcia i zastosowanie wymiennych elementów ścieralnych. W efekcie narzędzie oferuje dużą pojemność przy wydłużonej żywotności. Zaawansowany hydromotor renomowanej marki Danfoss zapewnia wysoką prędkość obrotu, która poprawia kontrolę i dokładność wykonywanej pracy. Chwytnak SGR 20 jest zaprojektowany do współpracy z koparkami o masie 1,8 - 2,5 ton.

### WYMIARY

