







Chwytnak sortujący SGR 30

2,5-4 t 

ZASTOSOWANIE

-  Rurociągi i rowy
-  Roboty drogowe
-  Sortowanie
-  Prace miejskie
-  Landscaping

SPECYFIKACJA

Kompatybilność sprzętu	2,5-4 ton
Waga	300 kg
Ciśnienie robocze	180 bar
Przepływ oleju	25 l/min
Ciśnienie robocze obrotu	50 bar
Przepływ oleju obrotu	15 l/min



Wykonany w całości ze stali Hardox, chwytnak z rotatorem **SGR 30** do koparki jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom. Idealnie sprawdzi się w przenoszeniu skał, kamieni i gruzu, układaniu rur czy sortowaniu materiałów rozbiórkowych. Konstrukcja chwytnaka zakłada maksymalizację rozwarcia i zastosowanie wymiennych elementów ścieralnych. W efekcie narzędzie oferuje dużą pojemność przy wydłużonej żywotności. Zaawansowany hydromotor renomowanej marki Danfoss zapewnia wysoką prędkość obrotu, która poprawia kontrolę i dokładność wykonywanej pracy. Chwytnak SGR30 jest zaprojektowany do współpracy z koparkami o masie 2,5 – 4,0 ton

WYMIARY

