






## Chwytnak sortujący SGR 50

4-8 t 

### ZASTOSOWANIE

-  Rurociągi i rowy
-  Roboty drogowe
-  Sortowanie
-  Prace miejskie
-  Landscaping

### SPECYFIKACJA

Kompatybilność sprzętu	4-8 ton
Waga	480 kg
Ciśnienie robocze	200 bar
Przepływ oleju	30 l/min
Ciśnienie robocze obrotu	50 bar
Przepływ oleju obrotu	15 l/min



Wykonany w całości ze stali Hardox, chwytnak z rotatorem **SGR 50** do koparki jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom. Idealnie sprawdzi się w przenoszeniu skał, kamieni i gruzu, układaniu rur czy sortowaniu materiałów rozbiórkowych. Konstrukcja chwytaka zakłada maksymalizację rozwarcia i zastosowanie wymiennych elementów ścieralnych. W efekcie narzędzie oferuje dużą pojemność przy wydłużonej żywotności. Zaawansowany hydromotor renomowanej marki Danfoss zapewnia wysoką prędkość obrotu, która poprawia kontrolę i dokładność wykonywanej pracy. Chwytnak SGR50 jest zaprojektowany do współpracy z koparkami o masie 4 - 8 ton.

### WYMIARY

