


Chwytnak sortujący SGR 80

9-14 t 

ZASTOSOWANIE



Rurociągi i rowy



Roboty drogowe



Sortowanie



Prace miejskie



Landscaping

SPECYFIKACJA

Kompatybilność sprzętu 9-14 ton

Waga 810 kg

Ciśnienie robocze 250 bar

Przepływ oleju 50 l/min

Ciśnienie robocze obrotu 60 bar

Przepływ oleju obrotu 20 l/min



Wykonany w całości ze stali Hardox, chwytnak z rotatorem **SGR 80** do koparki jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom. Idealnie sprawdzi się w przenoszeniu skał, kamieni i gruzu, układaniu rur czy sortowaniu materiałów rozbiórkowych. Konstrukcja chwytaka zakłada maksymalizację rozwarcia i zastosowanie wymiennych elementów ściernych. W efekcie narzędzie oferuje dużą pojemność przy wydłużonej żywotności. Zaawansowany hydromotor renomowanej marki Danfoss zapewnia wysoką prędkość obrotu, która poprawia kontrolę i dokładność wykonywanej pracy. Chwytnak SGR 80 jest zaprojektowany do współpracy z koparkami o masie 9 - 14 ton.

WYMIARY

